



# ALCOHOLITH S

## Aditivo de Mojado para Offset Pliego

### DESCRIPCION

Aditivo especialmente indicado para el mojado para maquinas offset de pliego. Por su composición ofrece un alto poder de tamponado del pH entre los valores 4,85 y los 5 según el % de adición y la dureza del agua.

### APLICACIONES

- Maquinas Offset pliego con sistema de mojado agua-alcohol.
- Maquinas Offset pliego con sistema de mojado convencional.

### PROPIEDADES

### ESPECIFICACIONES

Color	Rojo
Valor pH (tamponado)	4,85 – 5,00
Conductividad por cada 1%	300 ms

### ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

### EMBALAJE

Caja 20 Kg (4 x 5 Kg) / Bidón 20 Kg / Bidón 220 Kg / Contenedor 1000 Kg /

### MODO DE EMPLEO

- 1 Aconsejamos añadir según la dureza de las aguas los siguientes porcentajes de aditivo.
  - Agua blanda 5° DH aconsejamos entre un 2,5% - 3%
  - Agua media 10 DH aconsejamos entre un 3% - 3,5
  - Agua dura superior a 16 DH aconsejamos entre el 3,5 y 4 %
- 2 El porcentaje de alcohol isopropilico (IPA) puede variar entre el 8% y el 10%, en función del sistema de mojado y estado del mismo.
- 3 Es necesario limpiar la nevera y el circuito de mojado de otros aditivos de mojado antes de reemplazarlos, ya que podría existir alguna incompatibilidad que podría modificar el comportamiento del ALCOHOLITH S.

