



HUMEKTA 160

Solución de Mojado Lista Uso

DESCRIPCION

Solución de mojado LISTA USO especialmente indicado para sistemas de mojado convencionales y continuos. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 4,90 según el % de adición. Para imprimir con alcohol entre el 4% y el 8%.

APLICACIONES

- Maquinas Offset Pliego mojado continuo (agua-alcohol).
- Maquinas Offset Pliego mojado convencional.
- Maquinas Rotativas de Formularios en Continuo.
- Para impresión con tintas convencionales.

PROPIEDADES

- Buen equilibrio agua-tinta.
- Arranques de impresión rápidos.
- Mínimo emulsionado de la tinta.
- Dureza del agua estable a 10° dH.
- Contiene inhibidores de corrosión.
- No hace falta invertir y mantener un equipo de osmosis.
- HUMEKTA 160 proporciona una calidad de agua y aditivo siempre igual.

ESPECIFICACIONES

Color	Azulado
Densidad	1,01 g/cc
Valores de tamponado	pH 4,8 – 4,90
Dosificación	LISTO USO

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a 45°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

EMBALAJE

Bidón 20 Kg. / Bidón 60 Kg. / Bidón 220 Kg. /

MODO DE EMPLEO

Llenar la nevera con el HUMKTA 160 directamente SIN DILUIR.

En las maquinas con sistemas de agua-alcohol, ajustar el % de alcohol según necesidades técnicas.

