



KOPI AQUAWET

Acondicionador de agua para los sistemas de lavado

DESCRIPCION

Acondicionador de aguas para sistemas de lavado automáticos con efecto descalcificante, para obtener resultados de limpieza superiores. Contiene inhibidores de corrosión para proteger las partes metálicas.

APLICACIONES

Maquinas Offset con sistemas automáticos de lavado.
Para tintas convencionales, UV, EB y Híbridas.

PROPIEDADES

- Evita la creación de algas que pueden obturar boquillas y conductos.
- Mejora la distribución del agua en la batería, con resultados de limpieza superiores.
- Elimina la cal de las baterías, evitando la cristalización y mejora la transferencia de tinta.

ESPECIFICACIONES

Color	Azul
Densidad	1.030 g/cc
Olor	Inapreciable
Inflamable	No

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

EMBALAJE

Bidón 10 L

MODO DE EMPLEO

- 1 Dosificar entre un 4% y 5 % por litro de agua (aproximadamente 1 L de KOPI AQUAWET por 20 L de agua)
- 2 Añadir la mezcla en la tanque del agua del lavado automático.

