



PEKO 300

Adhesivo de dos componentes para pantallas serigraficas

DESCRIPCION

Producto especial para la Serigrafía. Adhesivo de dos componentes de secado rápido para pantallas serigráficas. Alta resistencia a medios solventes y acuosos. Gran adherencia sobre acero ó madera. Muy apropiado para entelados a alta tensión.

APLICACIONES

- Marcos de madera
- Marcos de hierro
- Marcos de aluminio

ESPECIFICACIONES

Color	Rojo
Inflamabilidad	Si
Vida útil el envase cerrado	1 año
Vida útil del la preparación a 24°C	5 – 8 horas

ALMACENAMIENTO

Puede ser almacenado durante 12 meses a temperatura superiores a 5 °C, en locales secos, protegidos de la intemperie y en envases originales.

MUY IMPORTANTE: PEKO 300 es sensible a las heladas

EMBALAJE

PEKO 300 / 5 L
PEKO 300 CATALYZER / 1 L

MODO DE EMPLEO

La temperatura de trabajo debe ser superior a los 19°C.

Bajo la influencia del frío, el producto se gelifica. Para recuperar su viscosidad normal, se debe calentar hasta temperatura ambiente (ente 20 y 26°C) y agitarlo bien, antes de su utilización.

Añadir a la PEKO 300 un 20% de PEKO 300 CATALYZER (Endurecedor), vida útil de la preparación es entre 5 - 8 horas.

