



REVEMASK 1:4

Revelador concentrado para planchas offset positivas

DESCRIPCION

Revelador concentrado 1:4 para planchas offset de aluminio positivas.

APLICACIONES

Planchas offset positivas de aluminio

PROPIEDADES

Revelador universal para la mayoría de planchas offset.
Buen rendimiento en procesadoras o cubetas.

ESPECIFICACIONES

Color	Rojo
pH	13 - 13,5
Corrosivo	Sí

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

EMBALAJE

20 L (caja 4 x 5 L)

MODO DE EMPLEO

- 1 Mezclar 1 litro de REVEMASK con 4 litros de agua (es conveniente que la dilución se efectúe con aguas blandas o desmineralizadas). En circunstancias de alta temperatura de revelado (más de 25°C), se puede diluir hasta 1: 5.
- 2 Diseñado para procesadoras y cubeta , así mismo apropiado para el revelado manual.

Indistintamente del sistema de revelado que se emplee el revelador debe tener una temperatura aconsejable entre 22- 24°C
- 3 Para su uso como regenerador en cubeta o en procesadora diluir máximo a 1:3, aunque aconsejamos utilizarlo 1:4 ya que el baño será mas estable evitando posibles problemas de exceso de concentración del revelador.

