



ZEROCAL GEL

Descalcificante de rodillos offset

DESCRIPCION

Gel descalcificante de baterías de tinta offset, disuelve incrustaciones de cal y el cristalizado de los rodillos en profundidad. Muy indicado para maquinas rotativas.

APLICACIONES

- Maquinas offset pliego de pequeño y medio formato

PROPIEDADES

- Descalcificante enérgico
- Buena distribución en batería.

ESPECIFICACIONES

Color	Azul
Estado	Gel
Solubilidad en agua	Si
Solubilidad en solventes	Regular
Inflamable	No
Irritante	Si

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

EMBALAJE

Caja 20 L (20 x 1 L)

MODO DE EMPLEO

- 1 Es importante limpiar de tinta la superficie a descalcificar, para que el producto pueda actuar sobre ella.
- 2 Aplicar ZEROCAL sobre la batería (velocidad entre 2000 y 3000) y dejar actuar unos 2 a 4 minutos. Naturalmente el tamaño de la batería puede influir en los parámetros de utilización anteriormente indicados, por lo que pueden modificarse según criterio del impresor.
- 3 Eliminar los residuos con **AGUA**.
- 4 En el supuesto de que al eliminar los residuos deje mucha suciedad, se puede volver a aplicar el producto para una segunda limpieza.

