



## ANICLEAN GEL

### Limpiador Energico de cilindros ANILOX

#### DESCRIPCION

Gel acuoso alcalino, combinado con tenso activos y disolventes hidrosolubles especialmente activos, para eliminar residuos persistentes e incrustaciones por restos de tinta y otros agentes. Especialmente indicado para la limpieza y acondicionamiento de cilindros tipo ANILOX y similares

#### APLICACIONES

Limpieza profunda de todo tipo de cilindros ANILOX  
Limpieza de todo tipo de tintas o barnices que se apliquen con anilox.

#### ESPECIFICACIONES

Estado	Gel
Color	Ambar
Olor	Tenue
Corrosivo	Si, de base alcalina (no ataca el metal)
Inflamable	No

#### ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

#### EMBALAJE

Caja 3 L (3 x 1L)

#### MODO DE EMPLEO

##### **ANILOX EN MAQUINA:**

Aplicar **ANICLEAN GEL** directamente sobre el cilindro, repartir uniformemente el producto dejando actuar de 15 a 30 minutos , se puede dejar actuar en rotación con el sistema de cuchillas.

Para la limpieza de los cilindros de goma, los tiempos deben ser mas cortos y verificar si el tipo de goma del cilindro no es dañado por el **ANICLEAN GEL**.

Enjuagar con agua y repetir la operación si es preciso.

##### **ANILOX FUERA DE LA MAQUINA:**

Aplicar uniformemente el producto y dejar actuar de 20 y 30 minutos.

Enjuagar primero con agua a baja presión y luego con alta presión para mejorar el resultado.

Se puede repetir el proceso en caso de cilindros con residuos muy incrustados.

#### SEGURIDAD

Usar guantes, gafas de protección, etc... Ver MSDS (Hoja de Seguridad)

