



HYDROMASK GREEN

Aditivo de Mojado para Maquinas Offset Cold Set Rotativas

DESCRIPCION

Aditivo especialmente indicado para tintas grasas. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Potente efecto biocida.

APLICACIONES

- Maquinas Rotativas Offset Cold Set (Prensa)
- Apta para todos los sistemas de mojado.
- Para impresión con tintas convencionales.

PROPIEDADES

- Buen equilibrio agua-tinta.
- Arranques de impresión rápidos.
- Bajo consumo de agua.
- Para aguas con dureza entre 5 y 18° dH.
- Minimiza la acumulación de tinta y fibra de papel en el caucho.
- Contiene inhibidores de corrosión.

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------|---------------|
| Color | Verdi |
| Densidad | 1,10 g/cc |
| Valores de tamponado | pH 4,8 – 5,00 |
| Conductividad por 1% | 700 ms |
| Dosificación | 2,5-3,5% |

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a 45°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

EMBALAJE

Bidón 20 Kg. / Bidón 220 Kg. / Contenedor 1000 Kg. /

MODO DE EMPLEO

Aconsejamos añadir según la dureza de las aguas los siguientes porcentajes de aditivo. A mayor dureza del agua mas % cantidad de aditivo.

Los valores son orientativos, ajustando finalmente los mismos según las necesidades específicas del entorno.

