



HYDROMASK HS2

Aditivo de Mojado para Maquinas Offset Rotativas Heat Set

DESCRIPCION

Aditivo especialmente indicado para tintas grasas. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,70 y los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Potente efecto biosida. Para imprimir entre el 0% y el 4% de alcohol.

APLICACIONES

- Maquinas Rotativas Offset Heat Set (Comercial)
- Apta para todos los sistemas de mojado.
- Para impresión con tintas convencionales.

PROPIEDADES

- Buen equilibrio agua-tinta.
- Arranques de impresión rápidos.
- Bajo consumo de agua.
- Para aguas con dureza entre 5 y 18° dH.
- Minimiza la acumulación de tinta y fibra de papel en el caucho.
- Contiene inhibidores de corrosión.

ESPECIFICACIONES

Color	Verde
Densidad	1,080 g/cc
Valores de tamponado	pH 4,7 – 5,00
Conductividad por 1%	540 ms
Dosificación	2,5-4%

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a 45°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

EMBALAJE

Bidón 20 Kg. / Bidón 220 Kg. / Contenedor 1000 Kg. /

MODO DE EMPLEO

Aconsejamos añadir según la dureza de las aguas los siguientes porcentajes de aditivo. A mayor dureza del agua mas % cantidad de aditivo.

Los valores son orientativos, ajustando finalmente los mismos según las necesidades específicas del entorno.

