



KOPI AQUASTRIP

Limpiador de tanques y circuitos de agua de mojado

DESCRIPCION

Agente de limpieza para circuitos de sistemas de recirculación, como procesadoras y equipos de acondicionamiento de agua de mojado.

APLICACIONES

Circuitos de mojado de las Maquinas Offset

PROPIEDADES

Alta capacidad de limpieza de todo tipo de tintas convencionales, UV, EB y Híbridas de los circuitos de agua.

ESPECIFICACIONES

Color	Rojo
Forma física	Líquido alcalino
Inflamable	No

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

EMBALAJE

Bidón 10 L

MODO DE EMPLEO

- 1 Antes de iniciar el lavado del circuito se deberán quitar los filtros y aconsejamos restituirlos por nuevos una vez finalizado el lavado.
- 2 Aplicar con una dosificación orientativas de 1:3 / 1:4 (o sea 1 parte de **KOPI AQUASTRIP** por 3 o 4 partes de AGUA). Dejar recircular durante 2 horas.
- 3 Para una limpieza mas enérgica o por falta de tiempo recomendamos dosificar al 1:2 (1 parte de KOPI AQUASTRIP por 2 de AGUA). Dejar recircular durante mínimo 45 minutos.
- 4 Sí debido al circuito de agua, presión, etc... hay un exceso de espuma, se le puede añadir nuestro antiespumante especialmente preparado para ello, el **KOPI AQUAFOAM 40**.
- 5 Es importante enjuagar abundantemente la instalación para eliminar restos del **KOPI AQUASTRIP**.
- 6 Recomendamos después de haber limpiado con **KOPI AQUASTRIP** para un perfecto desinfectado de circuito, tanque, etc... utilizar nuestro biocida y bactericida **KOPI AQUAFIT TC**

