



# KOPI AQUAWET

## Acondicionador de Agua para los Sistemas de Lavado

### DESCRIPCION

Acondicionador concentrado de agua para sistemas de lavado automáticos de las maquinas offset, con efecto descalcificante, para obtener resultados de limpieza superiores. Contiene inhibidores de corrosión para proteger las partes metálicas.

### APLICACIONES

Maquinas Offset con sistemas automáticos de lavado.  
Para tintas convencionales, UV, EB y Híbridas.

### PROPIEDADES

- Evita la creación de algas que pueden obturar boquillas y conductos.
- Mejora la distribución del agua en la batería, con resultados de limpieza superiores.
- Elimina la cal de las baterías, evitando la cristalización y mejora la transferencia de tinta.

### ESPECIFICACIONES

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Color       | Azul                              |
| Densidad    | 1.030 g/cc                        |
| Olor        | Inapreciable                      |
| Concentrado | Si, dosificar entre el 4% y el 5% |
| Inflamable  | No                                |

### ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

### EMBALAJE

Bidón 10 L

### MODO DE EMPLEO

- 1 Dosificar entre un 4% y 5 % por litro de agua (aproximadamente 1 L de KOPI AQUAWET por 20 L / 25 L de agua)
- 2 Recomendamos preparar la mezcla en un bidón y añadir la mezcla en el tanque del agua del lavado automático.  
También es posible utilizar sistemas de dosificación automáticos en caso de disponer de ellos.

