



PEKO 200

Adhesivo de dos componentes para pantallas serigraficas

DESCRIPCION

Producto especial para la Serigrafía. Adhesivo de dos componentes de secado rápido para pantallas serigráficas. Alta resistencia a medios solventes y acuosos. Gran adherencia sobre acero ó madera. Muy apropiado para entelados a alta tensión.

APLICACIONES

- Marcos de madera
- Marcos de hierro
- Marcos de aluminio

ESPECIFICACIONES

Color	Rojo
Inflamabilidad	Si
Vida útil el envase cerrado	1 año
Vida útil del la preparación a 24°C	4 – 6 horas

ALMACENAMIENTO

Puede ser almacenado durante 12 meses a temperatura superiores a 5 °C, en locales secos, protegidos de la intemperie y en envases originales.

MUY IMPORTANTE: PEKO 200 es sensible a las heladas

EMBALAJE

PEKO 200 / envases de 1L y de 5 L
PEKO 200 CATALYZER / 770 ml.
PEKO 200 CATALYZER S / 800 ml

MODO DE EMPLEO

La temperatura de trabajo debe ser superior a los 19°C.

Bajo la influencia del frío, el producto se gelifica. Para recuperar su viscosidad normal, se debe calentar hasta temperatura ambiente (20 a 26°C) y agitarlo bien, antes de su utilización.

Añadir la PEKO 200 un 12% de PEKO CATALYZER o PEKO CATALYZER-S(Endurecedor), vida útil de la preparación es entre 4 a 6 horas, depende de las condiciones ambientales.

La diferencia entre el PEKO CATALYZER y PEKO CATALYZER-S es que el Tipo **-S** es resistente a una mayor variedad de disolventes.

