



## PEKO CB3

### Adhesivo para Tubos en Espiral

#### DESCRIPCION

PEKO CB3 es un adhesivo basado en una dispersión acuosa de medias prestaciones.

#### APLICACIONES

PEKO CB3 se recomienda como adhesivo para la fabricación de tubos en espiral de hoja a media velocidad para papeles porosos convencionales como satinados.

#### PROPIEDADES

Diseñado para su aplicación en maquina.

#### ESPECIFICACIONES

Viscosidad	50000 +/- 70000 mPa s a 20°
pH (20 °C)	4,5 – 5,5
Grado inflamabilidad	No inflamable
Color	Blanco

#### ALMACENAMIENTO

PEKO CB3 puede ser almacenado durante doce meses a temperaturas superiores a los 5 °C en locales secos, protegidos de la intemperie, y en envases originales no abiertos.

PEKO CB3 es sensible a las heladas.

#### MODO DE EMPLEO

- 1 PEKO CB3 se procesa con máquina encoladora.
- 2 **Dilución:** El adhesivo PEKO CB3 se aplica en la forma de suministro, sin diluir. Las diluciones con agua disminuyen el poder de adhesión y afectan las propiedades del adhesivo.
- 3 Antes de iniciar la producción industrial, recomendamos efectuar siempre ensayos previos con el fin de comprobar la idoneidad del adhesivo para la aplicación deseada. Ya que las tintas, colas, soportes pueden interaccionar en el adhesivo, conduciendo a imprevistas irregularidades de calidad.

