



SCREEN STRIP 1:50

Solución decapante concentrada

DESCRIPCION

Solución decapante concentrada 1:50 para eliminar las emulsiones de las pantallas serigráficas. De acción rápida.

APLICACIONES

- Elimina decapa la emulsión serigrafica de las pantallas
- No elimina emulsiones catalizadas o endurecidas químicamente.

PROPIEDADES

- Gran poder de decapado.
- Desengrasante, las pantallas quedan listas para ser emulsionadas.

ESPECIFICACIONES

Color	Incoloro
Olor	Suave
Aspecto	Líquido
Irritante	Si
Inflamable	No

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 35°C. El producto es sensible a las heladas.

EMBALAJE

Caja 20 L (20 x 1 L) / Caja 20 L (4 x 5 L)

MODO DE EMPLEO

Diluir una parte de SCREEN STRIP 1:50 en 50 partes de agua.

Rociar ambos lados de la pantalla emulsionada, dejar reposar 5 minutos y enjuagar con agua a presión. En pantallas grandes usar pulverizador eléctrico o mecánico para un mayor rendimiento.

En el caso de emulsiones muy endurecidas diluir 1:40 (1 parte de SCREEN STRIP 1:50 en 40 partes de agua), para hacer más enérgico el decapado

La temperatura idónea de trabajo de la dilución es entre los 20 – 30 °C. Temperaturas inferiores merman la capacidad de decapado.

