



STARGEL 350

Gel Limpiadora y Acondicionadora de Pantallas Serigráficas

DESCRIPCION

Gel acuoso alcalino, combinado con tenso activos y disolventes hidrosolubles, para eliminar emulsiones y restos de tintas persistentes, así como la imagen fantasma. También actúa como desengrasante al pre-emulsionado. Exento de cloro y agentes agresivos para el tejido, no merma la duración de las pantallas.

APLICACIONES

- Pantallas serigraficas

PROPIEDADES

- Gran poder de limpieza.
- Desengrasante, las pantallas quedan listas para ser emulsionadas.
- Elimina imagen fantasma de las pantallas

ESPECIFICACIONES

Color	Beige - Crema
Olor	Tenue
Aspecto	Gel
Corrosivo	Si
Inflamable	No

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 35°C. El producto es sensible a las heladas.

EMBALAJE

Caja 20 L (4 x 5 L)

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre pantallas secas, con cepillo brocha o raedera, siempre por las dos caras de la pantalla.

Para conseguir un resultado óptimo recomendamos tomar referencia de la siguiente escala de aplicaciones y tiempos de acción del producto:

MALLAS Hilos por cm	IMAGEN FANTASMA e RESIDUOS DE TINTA	RECUPERACIÓN EMULSION ENDURECIDA (catalizada)
De 12 a 62 hilos	5 / 15 min.	De 15 a 30 min.
De 68 a 90 hilos	10 / 20 min.	De 20 a 40 min.
De 110 a 160 hilos	10 / 30 min.	De 20 a 50 min.

Para pantallas con emulsión con relieve (espesorados) la recuperación será siempre de 45 minutos a 1 hora.

Si es posible dejar la pantalla en una zona temperada entre 22 a 35 °C.





STARGEL 350

Gel Limpiadora y Acondicionadora de Pantallas Serigráficas

Evitar el secado del producto sobre la pantalla, ya que puede provocar la rotura del tejido, sobre todo en mallas finas.

Durante el lavado, para evitar emanaciones innecesarias, antes de utilizar el agua a presión, eliminar el STARGEL 350 con un chorro de agua mesurado.

En caso de que hubiera quedado algún resto tanto de emulsión, imagen fantasma o residuos de tinta se hará una segunda aplicación de 10 minutos siguiendo las instrucciones anteriores.

No es imprescindible que la pantalla esté completamente seca, pero sí, se debe escurrir el agua al máximo.

Para acondicionar, desengrasar y dar mordiente a las mallas nuevas y usadas, frotar con un cepillo por ambas caras de la tela, dejar reposar unos instantes y enjuagar con agua abundante, la pantalla así tratada, una vez seca está lista para emulsionar.

ATENCION : Producto corrosivo, usar guantes, gafas de protección, etc...

