



# GEL FARLUX

## Acondicionador Anti-Repinte de tintas

### DESCRIPCION

Anti-repinte para tintas offset formulado para suavizar la tinta en la batería y secarla en el pliego por actuación tixotrópica. No seca en la batería ni en el tintero.

Con **GEL FARLUX**, obtendrá un mejor secado evitando el repintado en mas de un 80%, reducción o eliminación de los polvos antimaculantes, hasta un 10% de ahorro de tinta, menos paradas de maquina por acumulación de tinta en el caucho, mejor control del balance agua / tinta sobre todo a altas velocidades, colores mas intensos y con mayor brillo.

### APLICACIONES

- Impresión de fondos
- Impresión con tintas metalizadas
- Impresión en papel cuché mate
- Impresión en papeles reciclados
- Impresión en papales vegetales
- Impresión en cartoncillo.

### PROPIEDADES

- Mejora el secado
- Reduce el repintado
- Reduce los polvos antimaculantes
- Ahorro de tinta
- Colores mas intensos

### ESPECIFICACIONES

Color	Blanco
Forma física	Pasta
Inflamable	No

### ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

### EMBALAJE

Caja 12 Kg. (12 x 1Kg)

### MODO DE EMPLEO

- 1 Adicionar entre un 2% y un 3% de GEL FARLUX en la tinta ( 20 a 30 gr. por Kg. )
- 2 Batir/mezclar hasta su total incorporación con la tinta.
- 3 No superar el 4%

